



| Spezifikationen | SJIII 3220 |
|---|----------------|
| Plattformverlängerung (ausrollbar) | 0,91 m |
| Bodenfreiheit (eingefahren) | 8,89 cm |
| Bodenfreiheit (ausgefahren) | 1,90 cm |
| Radstand | 1,75 m |
| Gewicht | 1.594 kg |
| Steigfähigkeit | 30 % |
| Wenderadius (innen) | 1,27 m |
| Wenderadius (außen) | 2,74 m |
| Hubzeit (mit Nennlast) | 33 sek |
| Absenkzeit (mit Nennlast) | 29 sek |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,2 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 1,1 km/h |
| Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe |
| Tragfähigkeit (insgesamt) | 408 kg |
| Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 272 kg |
| Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Verlängerungsplattform) | 136 kg |
| Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 897 kPa |
| Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 12 kPa |
| Maximal zulässige Personenzahl (innen/ausen) | 2/0 |
| Reifentyp | Vollgummi, n/m |
| Reifengröße | 16 x 5 x 12 |

| Abmessungen | SJIII 3220 |
|--|------------|
| A Arbeitshöhe | 8,10 m |
| B Plattformhöhe (ausgefahren) | 6,10 m |
| C Plattformhöhe (eingefahren) | 0,97 m |
| D Gesamtbreite | 0,84 m |
| E Gesamtlänge | 2,32 m |
| F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt) | 1,97 m |
| G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer zusammengeklappt) | 1,73 m |
| H Plattformbreite (Innenmaß) | 0,71 m |
| I Plattformlänge (Innenmaß) | 2,13 m |